

### Accessoires en option disponibles :

**Télécommande RF manuelle** — ayant une portée de 24,4 m (80 pi), elle comprend un codage roulant et peut commander jusqu'à 4 moteurs distincts. Elle comprend également une installation magnétique murale.

**Le capteur de pluie**, qui se branche directement au récepteur Rf pour plus de sécurité, est conçu pour ne pas réagir au brouillard ou à la rosée. Il est chauffé afin d'empêcher la formation de glace ou de condensation et pour sécher après la pluie.





### **Marvel**

Pour plus d'information, allez à www.truth.com



700 West Bridge Street Owatonna, MN 55060 **1 800 866-7884** 

Télécopie : (507) 451-5655

# **Marvel**<sup>m</sup>

La nouvelle génération de fenêtres à commande électrique et de mécanismes pour puits de lumière





© 2009 Truth Hardware

TRII045



# **Marvel**"

Le mécanisme électrique pour fenêtres et puits de lumière de Truth est une nouvelle merveille qui prouve que la simplicité est plus efficace. Mis au défi par les attentes des fabricants de fenêtres et de puits de lumière afin de produire un mécanisme motorisé petit, robuste, simple à installer, au fonctionnement aisé et surtout à un coût abordable — Truth est confiant d'avoir trouvé la réponse avec le système Marvel.

#### Installation et fonctionnement aisés

Ce système est l'un des plus faciles à installer grâce aux modèles d'installation inclus dans chaque ensemble et aux supports de montage utilisés pour fixer l'opérateur Marvel au centre de la fenêtre.

- Trois types de supports de montage sont inclus dans ce produit afin d'en faciliter l'installation.
- Il peut être installé monté par l'avant ou sur l'appuie fenêtre.
- Aucun transformateur requis. Fonctionne avec le courant domestique de 110 volts.



### Opérateur électrique pour fenêtres et puits de lumière.

Installation aisée, fiabilité supérieure et fonctionnement simple!

- Il sont commandés par un interrupteur unipolaire/bidirectionnel standard à contact momentané.
- Commande RF et capteur de pluie en option.

interrupteur de commande.

- Chaîne durable à maillons doubles produisant une course de 24,1 cm (9,5 po).
- Le disjoncteur électronique contrôle la position d'ouverture tandis que la position de fermeture est contrôlée par l'intermédiaire d'une sonde ampèremétrique interne.
- On peut faire fonctionner plusieurs unités à partir du même
- Trois types de supports de fixation pour faciliter l'installation

Mécanisme motorisé

### **Opérateur Marvel** Capacité et qualifications

- Peut soulever des châssis de puits de lumière pouvant peser 40,82 kg (90 lb).
- Conçus pour un fonctionnement avec des fenêtres à auvents ayant des charnières correctement dimensionnées et équilibrées.
- Les opérateurs Marvel sont certifiés ANSI/UL 325 et CAN/CSA C22.2.



better from every perspective

