



Adaptable à Sentry™  
Les charnières offrent un  
meilleur rendement grâce  
à leur flexibilité  
d'ajustement

# Sentry™

Pour plus d'information, allez à  
[www.truth.com](http://www.truth.com)



700 West Bridge Street  
Owatonna, MN 55060  
**1 800 866-7884**  
Télécopie : (507) 451-5655

# Sentry™

Charnière réglable,  
robuste et fiable.





# Les guides et les ensembles de charnières Sentry™ procurent des possibilités de réglage pour un montage parfait.

## Sentry™

Truth présente Sentry™, le nouveau système de porte patio à charnière multi-points — de la quincaillerie élégante, raffinée et stylisée. Ce système novateur est rempli d'éléments vous permettant d'offrir une gamme complète de quincaillerie Truth pour les fenêtres, les portes coulissantes et, dorénavant, les portes à charnières.

### Solidité maximale et sécurité

**Robuste.** Les charnières réglables Sentry™ dépassent les exigences de classe 1 sur les impacts et de classe 3 de l'ANSI après avoir été soumises à 350 000 cycles sur des panneaux pouvant atteindre un poids de 99,79 kg (220 lb).

**Beauté.** Personnalisez les charnières avec des apprêts de finition sur l'aluminium ou des finis décoratifs sur le laiton, y compris le PVD. La quincaillerie Truth apporte à vos créations des finis appariés pour tous les ensembles de gâches et de poignées afin que vous puissiez atteindre la perfection.

**Élégance.** La norme industrielle d'encombrement de 10,2 cm x 10,2 cm (4 po x 4 po) avec un rayon de pointe de 1,59 cm (5/8 po) convient à un schéma d'acheminement en une passe pour en faciliter l'installation et les remises en état.

**Garantie :** Ces poignées sont charnières par les conditions stipulées dans la garantie des fabricants et des concessionnaires autorisés de portes et fenêtres Truth. Se reporter aux modalités et conditions de Truth pour plus de détails.

**Simple.** S'installe et s'ajuste avec précision, sans fissure accidentelle et maux de tête. Les vis à tête hexagonale et de simples indicateurs sur les guides et ensembles de charnières permettent un réglage vertical et horizontal précis en utilisant la même grandeur de clé hexagonale. Les ensembles de guides et de charnières travaillent de concert les uns avec les autres en permettant un réglage vertical et horizontal. Les orifices des vis de montage sont situés à l'écart du bord du panneau afin de prévenir les fissures au cours de l'installation.

**Sécuritaires.** Les goujons non démontables empêchent le crochetage des portes battantes extérieures procurant ainsi une plus grande sécurité.

**Silencieuses.** Des bagues composites permettent d'éliminer les bruits de fonctionnement tout en prolongeant la durée de vie.



**Ensembles de charnières**

Réglage vertical de +/- 3 mm (0,12 po)



**Guide de charnière**

Réglage horizontal de +/- 2 mm (+/- 0,08 po)



Pour plus d'information, allez à [www.truth.com](http://www.truth.com) ou appelez le 1 800 866-7884 pour obtenir de l'aide sur les produits.